

M8x0,5 connector - Femal contacts - Front mounting - IP67 -3 poles - "A" coding  
 Connettore M8x0,5 - Contatti Femmina - Montaggio a pannello: frontale - IP67 - 3 poli - Codifica "A"

## TECHNICAL CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE TECNICHE

Poles number <i>Nr. di poli</i>	3
Assembly <i>Montaggio</i>	Pannello frontale
Contacts <i>Terminali</i>	A saldare
Contact resistance <i>Resistenza di contatto</i>	< 10 mΩ
Current rating <i>Corrente nominale</i>	3 A
Voltage rating <i>Tensione nominale</i>	60 V
Insulation resistance <i>Resistenza di isolamento</i>	≥ 100 MΩ
Contacts types <i>Tipo di contatti</i>	Femmina
Protection degree <i>Grado di protezione</i>	IP67
Reference standard <i>Standard di riferimento</i>	IEC 61076-2-104
Contacts material <i>Materiale contatti</i>	CuSn/Ni/Au
Contacts finishing <i>Finitura contatti</i>	Au
Screen <i>Schermato</i>	No
Operative temperature <i>Temperatura operativa</i>	-40°C / +85°C
Insulation <i>Isolante</i>	PA (UL94 V0)
O-ring material <i>Materiale O-ring</i>	MRB
Nut material <i>Materiale dado</i>	CuNi
Mate cycles <i>Cicli d'inserzione</i>	100
Cross section range <i>Sezione cavo</i>	AWG 24 / 0,25 mmq

