

Half insulated ring terminal - DIN 46237 - Cu/Sn - PA - Cable cross section: 1,5 - 2,5 mmq - AWG 14 - M4

Occhiello preisolato - DIN 46237 - Cu/Sn - PA - Sez. cavo 1,5 - 2,5 mmq - AWG 14 - M4

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE TECNICHE

Execution <i>Esecuzione</i>		Preisolato
Action <i>Azione</i>		Inserzione semplice
Stud <i>Perno</i>		M4
Mat. finishing <i>Materiale finitura</i>		Cu - stagn. elettrolitica
Insulation body <i>Corpo isolante</i>		Polyamide
Colour <i>Colore</i>		Blue
Cable cross section <i>Sezione cavo</i>	(mmq)	1,5 - 2,5
AWG cross section <i>Sezione AWG</i>		14
<i>DIN</i>		46237
Certification <i>Certificazioni</i>		ROHS
Applicator <i>Miniapplicatore</i>		M71Z84N5
Brand		Stocko Contact GmbH
Packaging <i>Confezione</i>	(pz.)	1.000
$\varnothing d1$	(mm)	2,3
$\varnothing d3$	(mm)	8
$\varnothing d4$	(mm)	4,5
(L)	(mm)	18
(a)	(mm)	5
(r)	(mm)	6
MPN		RSY 7108 A 4 - 2,5

