




ULTRASONIC WIRE SPLICER

SALDATRICE A ULTRASUONI PER CAVI



LS-3000


LS-3000-8

Type Tipologia	Pneumatic <i>Pneumatica</i>	Pneumatic <i>Pneumatica</i>
Sezione cavo Sezione cavo totale	0,75 - 16 mm ²	0,75 - 24 mm ²
Frequency Frequenza	20 kHz	20 kHz
Dimensions (LxWxH) Dimensioni saldatrice (LxPxH)	130 × 380 × 160 mm	130 × 530 × 160 mm
Weight Peso saldatrice	9 kg	10,5 kg
Display	Digital generator display <i>Display del generatore digitale</i>	Digital generator display <i>Display del generatore digitale</i>
Software		
Max. Weldforce Forza di saldatura max.		
Wire type Tipologia del cavo	Cu Al Cu/Al	Cu Al Cu/Al

Generator Generatore



Max. power supply Potenza max.	3000 W	3000 W
Power supply Alimentazione elettrica	190 - 265Vac 50/60 Hz, 16A	190 - 265Vac 50/60 Hz, 16A
Pneumatic supply Alimentazione pneumatica	6,5 bar	6,5 bar
Dimensions (LxWxH) Dimensioni (LxPxH)	200 × 450 × 280 mm	200 × 450 × 280 mm
Weight Peso	8,5 kg	8,5 kg
Option Peso	Digital pressure display <i>Display della pressione digitale</i>	Digital pressure display <i>Display della pressione digitale</i>



CLC

US-3620WN2

US-3620WS2P

Type Tipologia	Pneumatic <i>Pneumatica</i>	Dual Electro Servo motor <i>Due Servomotori elettrici</i>
Sezione cavo Sezione cavo totale	0,7 - 34 mm ²	0,26 - 50 mm ²
Frequency Frequenza	20 kHz	20 kHz
Dimensions (LxWxH) Dimensioni saldatrice (LxPxH)	190 x 508 x 200 mm	203 x 186 x 200 mm
Weight Peso saldatrice	12 kg	23 kg
Display	Digital generator display <i>Display del generatore digitale</i>	20" touch screen
Software	Windows CE	Windows 10
Max. Weldforce Forza di saldatura max.	~1600 N	~1200 N
Wire type Tipologia del cavo	Cu Al Cu/Al Cu/Sn	Cu Al Cu/Al

Generator Generatore



Max. power supply Potenza max.	3600 W	3600 W
Power supply Alimentazione elettrica	230 Vac, 20 A	230V
Pneumatic supply Alimentazione pneumatica	6,5 bar	5,0 bar/72 psi
Dimensions (LxWxH) Dimensioni (LxPxH)	229 x 700 x 508 mm	229 x 610 x 508 mm
Weight Peso	33 kg	33 kg
Option Peso	Barcode Scanner <i>Scanner per codici a barre</i>	Bad Wire Cutter Barcode Scanner <i>Tagliafili difettosi Scanner per codici a barre</i>



ELECTRONIC
ELECTROMECHANICAL
COMPONENTS
PARTNER & DEALER

FOLLOW US
ON SOCIAL MEDIA!



Via Monferrato, 43
20098 San Giuliano Milanese
ITALY

T. +39 02 55.60.61.01
F. +39 02 55.60.71.43

www.klemi-contact.com

Klemi Contact pursues a policy of continuous development and reserves the right to make changes or updates without notice, the design, materials or technical specifications of any product, the information contained in this file/datasheet and to stop distributing any product described.

Images are included for illustrative purposes. The products are subject to change.

Klemi Contact persegue una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiornamenti senza preavviso alle caratteristiche tecniche, ai materiali e al design di qualsiasi prodotto. Le informazioni presenti in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso e Klemi Contact può interrompere la distribuzione di qualsiasi prodotto descritto. Le immagini sono utilizzate esclusivamente a scopo illustrativo.