



→
200 kg
 ø800mm

↻
40 mm



D30

WINDER / AVVOLGITORE

Cable outer diameter Diametro del cavo	ø 1 - 40 mm
Steel cable / diameter Cavo d'acciaio / diametro	Optional 1 - 22 mm Opzionale 1 - 22 mm
Max. diameter Diametro max.	ø 800 mm
Max. weight Peso max.	200 kg
Speed Velocità	15 - 80 (<200) RPM
Power Potenza	1,1 kW (1,5 HP)
Torque Coppia	198 Nm.
Voltage Voltaggio	110 - 230 V / 50-60 Hz (opt 200 - 400V III)
Fusing Fusione	1 x 16 A
Dimensions (LxWxH) Dimensioni (LxPxH)	1600 x 1020 x 1400 mm
Weight Peso	350 kg
Certification Certificazione	

FEATURES

Compact machine for coils and / or winding coils with flexible or semi-rigid cables
 Macchina compatta per formare bobine e/o avvolgere matasse con cavi flessibili o semirigidi

Mechanical counter Cod. M410 (optional: digital)
 Contametro meccanico Cod. M410 (opzionale: digitale)

Adjustable speed regulator with the use of a frequency inverter
 Velocità regolabile con l'utilizzo di un inverter di frequenza

Safety cage with automatic switch lock
 Gabbia di sicurezza con blocco interruttore automatico

OPTION

Automatic cable distribution during winding
 Distribuzione automatica del cavo durante l'avvolgimento

Color touch screen 5,7" measuring device, with pre-length and machine status set. Automatic speed reduction, for precise measurement at the end of the coil
 Misuratore con touch screen 5,7" a colori; set di pre-lunghezza e stato macchina. Riduzione automatica della velocità per una misurazione precisa a fine matassa

Different coiling options available
 Diverse opzioni di unità di avvolgimento disponibili

Device for making reels width 150/600mm Ø without usin wooden drum (Cod. RD20)
 Dispositivo per realizzare bobine larghezza 150/600 mm Ø senza tamburo di legno (Cod. RD20)

Tensor unit with manual adjustment
 Unità tensoriale con regolazione manuale

Cable cutters
 Tagliacavi

Protection Safety Light Curtain
 Barriera fotoelettrica di sicurezza

Klemi Contact pursues a policy of continuous development and reserves the right to make changes or updates without notice, the design, materials or technical specifications of any product, the information contained in this file/datasheet and to stop distributing any product described.

Images are included for illustrative purposes. The products are subject to change.

Klemi Contact persegue una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiornamenti senza preavviso alle caratteristiche tecniche, ai materiali e al design di qualsiasi prodotto. Le informazioni presenti in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso e Klemi Contact può interrompere la distribuzione di qualsiasi prodotto descritto. Le immagini sono utilizzate esclusivamente a scopo illustrativo



ELECTRONIC
ELECTROMECHANICAL
COMPONENTS
PARTNER & DEALER

FOLLOW US
ON SOCIAL MEDIA!



Via Monferrato, 43
20098 San Giuliano Milanese
ITALY

T. +39 02 55.60.61.01
F. +39 02 55.60.71.43

www.klemi-contact.com