



DTR Series

REWINDER / AVVOLGITORE

	DTR80	DTR100
Cable diameter Diametro del cavo	ø 1 - 60 mm	
Steel cable / diameter Cavo d'acciaio / diametro	Optional 1 - 22 mm Opzionale 1 - 22 mm	
Diameter Diametro	ø 400 / 800 mm	ø 600 / 1000 mm
Max. weight Peso max.	400 kg	800 kg
Maximum width Larghezza massima	620 mm	710 mm
Axle Asse	ø 50 mm	ø 60 mm
Speed Velocità	15 - 80 (<200) RPM	
Power Potenza	1,1 kW (1,5 HP)	1,5 kW (2,0 HP)
Torque Coppia	315 Nm.	338 Nm.
Voltage Voltaggio	200 III / 220 L+ N / 50 - 60 Hz	
Drum lift Sollevamento del tamburo	Hydraulic handle Maniglia idraulica	
Dimensions (LxWxH) Dimensioni (LxPxH)	1700 x 1800 x 1950 mm	1700 x 1800 x 1950 mm
Weight Peso	550 kg	600 kg
Certification Certificazione	CE	CE

FEATURES

Mechanical counter M410 (optional: digital)
Contametro meccanico M410 (opzionale: digitale)

Adjustable speed regulator with the use of a frequency inverter
Velocità regolabile con l'utilizzo di un inverter di frequenza

Safety cage with automatic switch lock
Gabbia di protezione con blocco di sicurezza automatico in caso di apertura

Collapsible coiling device
Unità bobinatrice collassabile

OPTION

Electro Hydraulic drum lifting
Sollevamento del tamburo elettroidraulico

Interchangeable 25 mm diameter additional shaft with separate motor
Albero aggiuntivo intercambiabile di diametro 25 mm con motore separato

Cable cutters
Tagliacavi

Automatic cable laying
Posa automatica del cavo

Laser pointer to help the cable layering
Puntatore laser per facilitare la stratificazione dei cavi

Cable tension controller
Regolatore di tensione del cavo

Klemi Contact pursues a policy of continuous development and reserves the right to make changes or updates without notice, the design, materials or technical specifications of any product, the information contained in this file/datasheet and to stop distributing any product described.

Images are included for illustrative purposes. The products are subject to change.

Klemi Contact persegue una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiornamenti senza preavviso alle caratteristiche tecniche, ai materiali e al design di qualsiasi prodotto. Le informazioni presenti in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso e Klemi Contact può interrompere la distribuzione di qualsiasi prodotto descritto. Le immagini sono utilizzate esclusivamente a scopo illustrativo



ELECTRONIC
ELECTROMECHANICAL
COMPONENTS
PARTNER & DEALER

FOLLOW US
ON SOCIAL MEDIA!



Via Monferrato, 43
20098 San Giuliano Milanese
ITALY

T. +39 02 55.60.61.01
F. +39 02 55.60.71.43

www.klemi-contact.com